

♦ Вентили балансировочные чугунные фланцевые арт. 447 ZETKAMA (Польша)

Применение:

Вентили балансировочные предназначены для регулирования объемного расхода жидкости в системах водоснабжения, теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции.

Характеристики:

- класс герметичности «А» согласно EN-12266-1
- высокая точность настройки
- низкое сопротивление при протекании
- возможность блокировки степени открытия
- безопасен для окружающей среды
- испытания и анализ в соответствии с нормой EN-12266-1
- фланцевые отверстия в соответствии с нормой EN 1092-2
- фланцы ANSI поверчены в соответствии с ASME B16.1 класс 125
- строительная длина в соответствии с нормой EN 558-1 последовательно 1

Артикул	Материал корпуса	Номинальное давление	Номинальный диаметр	Максимальная температура
447A	серый чугун	1,6 МПа	DN 40-300	130°C

Вентили балансировочные чугунные фланцевые арт. 447A (DN 65-150)

	Артикул		447A (DN 65-150)
	тип		72
1	корпус		EN-GJL-250 JL 1040
2	крышка		EN-GJL-250 JL 1040
3	диск клапана		композитный материал
4	управляющее кольцо		композитный материал
5	прокладка диска		EPDM
6	шток		CuZn36Pb2As
7	ограничитель открытия		CuZn36Pb2As
8	винт		CuZn37
9	шайба		CuZn36Pb2As
10	винт		CuZn36Pb2As
11	винт		CuZn37
12	штурвал		полиамид PA6.6
13*	пробка		C35E
14-18	уплотнительное кольцо		EPDM
19*	прокладка пробки		каучуковая резина
20	шестигранный винт		8.8A2A
21	винт		A2
22	регулятор давления		G 1/4"
Максимальная температура			130°C

* необязательный

DN	Арт. 447A											
	A	D	K	b	c	d	Dk	H	L	n	Kv	Вес
	мм											
40	200	150	110	3	18	84	74	130	19	4	22,36	6,1
50	230	165	125	3	20	99	74	130	19	4	32,15	8,3
65	290	185	145	3	20	118	130	220	19	4	88,8	13,5
80	310	200	180	3	22	132	130	220	19	8	113,4	17,8
100	350	220	180	3	24	156	130	240	19	8	184,7	22,7
125	400	250	210	3	26	184	130	260	19	8	285,1	34,0
150	480	285	240	3	26	211	130	285	23	8	390,2	48,5
200	600	340	295	3	30	266	310	480	23	12	710,0	114,5
250	730	405	355	3	32	319	310	525	28	12	1187,5	159,0
300	850	460	410	4	32	370	310	535	28	12	1504,1	210,5

Для DN 40-50 материалы запрашивайте дополнительно.

♦ Вентили балансировочные чугунные фланцевые
арт. 447 ZETKAMA (Польша)

Вентили балансировочные чугунные фланцевые арт. 447A (DN 200-300)


	Артикул	447A (DN 200-300)	
	тип	72	
	1 корпус	EN-GJS-250 JL1040	
	2 крышка	EN-GJS-500-7 JL1050	
	3 диск клапана	композитный материал	
	4 кольцо	EPDM	
	5 управляющее кольцо	композитный материал	
	6 гильза	CuZn36Pb2As	
	7 верхняя крышка	EN-GJS-250 JL1040	
	8 шток	CuZn36Pb2As	
	9 ограничитель открытия	CuZn36Pb2As	
	10 направляющая втулка	CuZn40Pb2	
	11 болт	X5CrNi18-10	
	12 штурвал	CuZn40Pb2	
	13 шайба	CuZn40Pb2	
	14 шестигранный винт	8.8 A2A	
	15 шестигранный винт	8.8 A2A	
	16 гайка	5A2A	
	17-21 уплотнительные кольца	EPDN	
	22 штурвал	полиамид PA6 6	
	23 измерительный клапан	G1/4"	
	24 шестигранный винт	A2-70	
	25 гайка	A2-70	
	26 втулка штока	CuZn40Pb2	
	27 пробка	C35E	
	28 прокладка пробки	каучуковая резина	
	Максимальная температура		130°C

График потери давления
арт. 447A PN 1,6

